

КОНТАКТОР КМ-100ДВ

Э Т И К Е Т К А

130.1141.000.0 ЭТ

на партию № 161 — 10 шт.

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



подпись

дата

Линия отреза при поставке на экспорт

130.1141.000.0 ЭТ

КМ-100ДВ, КМ-200ДВ,  
КМ-400ДВ, КМ-600ДВ ТУ

А

75 5385 0161

10

Руководитель  
предприятия

Контактор

код ОКП




подпись

дата

КМ-100ДВ

Начальник  
представительства  
заказчика

Партия № 161 — 10 шт.



подпись

дата

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Масса изделия, кг, не более	0,32

**Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов**

Серебро — 2,33 г;

медь — 0,04 кг.

### 3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Ресурс изделия до первого \_\_\_\_\_ ремонта  
среднего, капитального  
 \_\_\_\_\_ ч налета в течение срока службы \_\_\_\_\_ лет (года),  
 в том числе срок хранения в консервации изготовителя в складских  
 помещениях \_\_\_\_\_ лет (года).

Межремонтный ресурс \_\_\_\_\_ ч налета в течение срока службы  
 \_\_\_\_\_ лет (года).

Назначенный ресурс \_\_\_\_\_ ч налета при \_\_\_\_\_ ремонтах  
 в течение назначенного срока службы \_\_\_\_\_ лет (года).

Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества контактора требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 6 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Допускается увеличение гарантийного срока эксплуатации за счет уменьшения гарантийного срока хранения.