

**КАТУШКА
ПРИЕМНАЯ
КП**

ТО 5061.00.00 ПС

ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Катушка приемная КП предназначена для установки на вагонах метрополитена, оборудованных устройствами АРС, для приема сигналов АРС из рельсовой цепи.

Изделие рассчитано для работы при температуре окружающей среды:

- от минус 45 до плюс 40°C (категория У1 по ГОСТ 15150-69)

относительной влажности до 98% при плюс 25°C.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры, мм | 275x60x83 |
| Масса, кг | не более 1,9 |
| Сопротивление постоянному току, Ом | 260±25 |
| Индуктивность, Гн | 7,1±0,35 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 54 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки изделия должен соответствовать таблице 1:

Т а б л и ц а 1 – Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
|---------------------|------------------|--------|
| Катушка приемная КП | ТО 5061.00.00 | 1 |
| Паспорт | ТО 5061.00.00 ПС | 1 |

*При заказе партии катушек КП АРС более 10 шт. допускается поставка паспортов в кол-ве 1 шт. на 10 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Катушка приемная КП 5061.00.00 соответствует техническим условиям ТУ У 32.01056190.003 - 97 и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | |

М.П.

Дата выпуска: сентябрь 2019 г.

Представитель ОТК Иванова И.А.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу катушки приемной при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Механические повреждения не являются гарантийным случаем.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт в двух экземплярах.

Адрес завода-изготовителя:
49064, г. Днепр, пр. Сергея Нигояна, 62